

# MPW 260R

Cod. 22.8060.99

Centrifuga refrigerata da banco per usi generali MPW modello MPW 260 R



## Descrizione

MPW 260R è una centrifuga refrigerata da laboratorio per usi generali. La sua struttura garantisce una vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici ed altri.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione.
- Display LCD.
- Controllo a microprocessore della velocità e del tempo per alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.
- Tasto di accelerazione veloce (short spinning) e stop veloce.
- Indicazione di errore di sistema.
- Sistema ventilato con efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Programma di pre-raffreddamento con o senza centrifugazione e raffreddamento al termine della centrifugazione.
- Precisa stabilizzazione della temperatura.
- Monitoraggio dei parametri programmati durante la centrifugazione.
- Porta seriale RS232.
- Camera di acciaio inossidabile.

La sicurezza è garantita da:

- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le norme internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020.

## Dati Tecnici

|   |             |
|---|-------------|
| Capacità massima (ml)                     | 500         |
| Velocità massima (rpm)                    | 18000       |
| Massima accelerazione (RCF <sub>g</sub> ) | 24088       |
| Refrigerazione (° C)                      | -20÷+40     |
| Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)          | 365x660x320 |
| Rumorosità (dB-A)                         | -           |
| Timer                                     | 0÷99 min    |
| Peso (kg)                                 | 46,5        |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)            | 230/50/450  |

## Accessori/Correlati

|            |  |
|------------|--|
| 23.8207.99 | 11199<br>Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.   |
| 23.2026.00 | 11461<br>Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.   |
| 23.8208.99 | 11217C/A<br>Rotore ad angolo fisso per 10 provette da 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17X100/120 mm.   |
| 23.2025.00 | 11745C/A<br>Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette 10/15 ml + 8X2 ml con adattatori 13080 diam. 17x100/120 mm.   |
| 23.8209.99 | 11746C<br>Rotore angolare a 6 posti completo di portaprovette 13276 per provette tipo Falcon ml 50 max RPM 6000.   |
| 23.8213.99 | 11740C/A<br>Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17x100/120 mm.  |
| 23.8216.99 | 11213C/A<br>Rotore ad angolo fisso 8 posti per provette da 50 ml con adattatori con coperchi PC 17151 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14248 - angolo 30° |
| 23.8578.99 | 11718C<br>Rotore ad angolo fisso a 4 posti per provette 100 ml con adattatori 13179.   |
| 23.8629.99 | 11462<br>Rotore ad angolo fisso a 36 posti per provette da 2/1,5 ml completo di coperchio ermetico.  |
| 23.8795.99 | 14089<br>Riduttori per provette Falcon da 15 ml (diametro 17 mm)   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>23.8804.99</b> | 14133<br>Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm).   |
| <b>23.8805.99</b> | 14084<br>Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm)  |
| <b>23.8871.99</b> | 14192C<br>Portaprovette per tubi da 50 ml (diametro 35 mm e altezza 100 mm).  |
| <b>23.8938.99</b> | 11213C/B<br>Rotore ad angolo fisso per provettoni da 8x50 ml con adattatori 13276 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - angolo 30° |
| <b>23.8943.99</b> | 11217C/B<br>Rotore ad angolo fisso a 10 posti per provette da 10/15 ml con adattatori 13081 diam. 17x70/85 mm.  |
| <b>23.8948.99</b> | 11740C/B<br>Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 ml con adattatori 13081 diam. 17X70/85 mm.   |
| <b>23.8952.99</b> | 11745C/B<br>Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette 10/15 ml + 8X2 ml con adattatori 13081 diam. 17x70/85 mm.  |

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**