

MPW 352

Cod. 22.8463.99

Centrifuga da banco per usi generali MPW modello MPW352



Descrizione

MPW 352 è una centrifuga da banco per laboratorio. La sua struttura garantisce un servizio facile, un lavoro sicuro e vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, industriali e di altri laboratori.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione privo di spazzole.
- Display LCD.
- Microprocessore della velocità e del tempo fornisce alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.
- Modifica dei parametri durante la centrifugazione.
- Efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Pulsante di selezione rapida per brevi giri.
- Programma di interruzione centrifugazione.
- Memoria degli ultimi 10 cicli di lavoro.
- Ampia gamma di rotori e accessori
- Password di sicurezza.
- Apertura automatica del coperchio.
- Uscita RS232

La sicurezza è garantita da:

- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Protezione termica del motore.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le normative nazionali e internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020 EN-61010-2-101.

Dati Tecnici

| | |
|--|--------------------|
| Capacità massima (ml) | 1000 |
| Velocità massima (rpm) | 100÷18000 |
| Massima accelerazione (RCF _{xg}) | 30065 |
| Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm) | 443x545x380 |
| Rumorosità (dB-A) | - |
| Timer | 0÷99 h 59 min 59 s |
| Peso (kg) | 46 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50/600 |

Accessori/Correlati

| | |
|------------|--|
| 23.7855.99 | 11457 Rotore ad angolo fisso a 6 posti per provette Falcon® 50 ml con coperchio ermetico max RPM 10000. |
| 23.8207.99 | 11199 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico. |
| 23.2026.00 | 11461 Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico. |
| 23.8209.99 | 11746C Rotore angolare a 6 posti completo di portaprovette 13276 per provette tipo Falcon ml 50 max RPM 6000. |
| 23.8210.99 | 11259 Rotore ad angolo fisso per 30 provette da 2/1,5 ml completo di coperchio ermetico. |
| 23.8211.99 | 11469 Rotore ad angolo fisso per 6 provette Nalgene 50 ml completo di coperchio ermetico. |
| 23.8213.99 | 11740C/A Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17x100/120 mm. |
| 23.8214.99 | 11210C/A Rotore ad angolo fisso per 24 provette da 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17X100/120 mm. |
| 23.8215.99 | 11456C/A Rotore ad angolo fisso 36 posti per provette da 10/15ml + 10x2 con adattatori 13080 diam. 17X100/120 mm. |
| 23.8216.99 | 11213C/A Rotore ad angolo fisso 8 posti per provette da 50 ml con adattatori con coperchi PC 17151 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14248 - angolo 30° |

| | |
|-------------------|---|
| 23.8217.99 | 11211C/A Rotore ad angolo fisso per 10 provette da 50 ml completo di adattatori 13275 con coperchi in PC 17151 per provette da 50 ml Falcon ® e riduttori 14248 - Angolo di 30 ° |
| 23.8270.99 | 12436 Rotore basculante a 4 posti per provette da 200 ml per adattatori 13042,13045,13437,13438,13593e 13044. |
| 23.8577.99 | 11466 Rotore ad angolo fisso a 10 posti per provette da 15 ml Falcon® con coperchio ermetico. |
| 23.8578.99 | 11718C Rotore ad angolo fisso a 4 posti per provette 100 ml con adattatori 13179. |
| 23.8591.99 | 11465C |
| 23.8629.99 | 11462 Rotore ad angolo fisso a 36 posti per provette da 2/1,5 ml completo di coperchio ermetico. |
| 23.8783.99 | 11216 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 5 ml con coperchio ermetico. |
| 23.8795.99 | 14089 Riduttori per provette Falcon da 15 ml (diametro 17 mm) |
| 23.8804.99 | 14133 Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm). |
| 23.8805.99 | 14084 Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm) |
| 23.8807.99 | 14017 Adattatore rotondo per bottiglie da 250 ml con coperchio 17179 per riduttori 14151, 14160 |
| 23.8808.99 | 14441 Riduttori per 12 provette da 7 ml (diametro 12,1 mm e altezza 100 mm). |
| 23.8809.99 | 13437 Adattatore rotondo per bottiglie da 200 ml e riduttori 1404, 14113, 14441, 14450 (diametro 56,5 mm) |
| 23.8866.99 | 13042 Adattatori rotondi per provette Falcon® 2x50 (Ø30x120mm) |
| 23.8869.99 | 13044 Porta adattatori a quattro posti per provette Falcon® da ml 15 con adattatori 13080 |
| 23.8871.99 | 14192C Portaprovette per tubi da 50 ml (diametro 35 mm e altezza 100 mm). |
| 23.8874.99 | 11211C/B Rotore ad angolo fisso per 10 provette da 50 ml completo di adattatori 13276 per tubi da 50 ml Falcon ® e riduttori tondi 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - Angolo di 30 ° |
| 23.8938.99 | 11213C/B Rotore ad angolo fisso per provettoni da 8x50 ml con adattatori 13276 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - angolo 30° |

| | |
|-------------------|---|
| 23.8942.99 | 11210C/B Rotore ad angolo fisso per 24 provette da 10/15 ml con adattatori 13081 diam. 17x70/85 mm. |
| 23.8944.99 | 11456C/B Rotore ad angolo fisso 36 posti per provette da 10/15ml + 10x2 con adattatori 13081 diam. 17X70/85 mm. |
| 23.8945.99 | 11501C/A Rotore ad angolo fisso 30 posti per provette da 10/15ml 13080 diam. 17X100/120 mm (max rpm 5200 X 352/R). |
| 23.8946.99 | 11501C/B Rotore ad angolo fisso 30 posti per provette da 10/15ml 13081 diam. 17X70/85 mm (max rpm 5200 X 352/R). |
| 23.8948.99 | 11740C/B Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 mlcon adattatori 13081 diam. 17X70/85 mm. |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE